



ADHESIVOS

USO	REFERENCIA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
	Araldite 2015-1	EPOXI NOTA: CERTIFICACION LR (LLoyds Register) EN PROCESO	ADHESIVO RESISTENTE A LA INTEMPERIA
	Araldite 420	EPOXI. ALTA RESISTENCIA AL PELADO Y DUREZA	ALTA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y HUMEDAD
	Araldite AV 4858 / 4859	EPOXI	ALTA DUREZA Y RESISTENCIA TÉRMICA
	Araldite 2021-1 / 2022-1	METACRILATO	SIN DESCUELQUE ENDURECIDO RÁPIDO
	Araldite 2051	METACRILATO . NOTA: CERTIFICADO LR (Lloyds Register) EN PROCESO	SIN DESCUELQUE. ENDURECIDO RÁPIDO INCLUSO BAJO EL AGUA Y A BAJAS TEMPERATURAS.
	Araldite 2048-1	METACRILATO DE CURADO RÁPIDO Y FLEXIBILIDAD	CURADO RÁPIDO Y FLEXIBILIDAD
	Araldite 2023 /10 min* / 30 min / 60 min	METACRILATO TIEMPO ABIERTO AMPLIO	FLEXIBILIDAD Y ELEVADA CAPACIDAD DE RELLENO
	klebenpox 9011	EPOXI FLEXIBILIZADO DE CURADO RÁPIDO	PEGADO GRANDES SUPERFICIES CON CAPACIDAD DE RELLENO SIN DESCUELQUE
	MERBENIT 212	Unión adhesiva sobre azulejo y hormigón de alto agarre inicial. Colores: negro	UNIÓN DE PLATOS Y PANELES
	MERBENIT HT50	Unión adhesiva sobre azulejo y hormigón de alto agarre inicial. Colores: blanco, negro y gris	UNIÓN DE PLATOS Y PANELES
	GOMASTIC 2060	Para realizar borada (REJUNTADO) entre paneles y platos de ducha	DISPONIBLE EN DIFERENTES COLORES
	MERBENIT SF50	Unión adhesiva de paneles a marco metálico. Colores: blanco, negro y gris	