



CARGAS MINERALES/FILLER

PODEMOS DESARROLLAR MEZCLAS A MEDIDA DE CADA CLIENTE, PARA MEJORAR PROPIEDADES MECÁNICAS (IMPACTO, FLEXIÓN, TRACCIÓN...), RESISTENTES AL FUEGO, ABRASIÓN, CON Y SIN SILANOS (COATING)

CARGA	REFERENCIA	CARACTERISTICAS	RECOMENDACIONES
DOLOMITAS	RF1	RF1	PERMITE AUMENTAR LA CANTIDAD DE CARGA EN LA FORMULACIONES, ESPECIALMENTE SANITARIO
	RF80	25 MICRAS D50	COLADA/HOMIGON POLÍMERO
	RF2	CARGA ECONÓMICA	COLADA/HORMIGÓN POLÍMERO
	RF 15	15 MICRAS D50	PINTURAS Y GEL COAT
	RF 5	5 MICRAS D50	PINTURAS Y GEL COAT
COMBINACION DE CARBONATOS DE Ca Y Mg	REINFORCED FILLER	MEJORA PROPIEDADES MECÁNICAS Y REDUCE COSTES	PRODUCTOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO. ALTERNATIVA AL CARBONATO
MEZCLAS PARA REDUCCIÓN DE DENSIDAD DE LAS PIEZAS	LF 135	BASADAS EN MICROESFERAS	DENSIDADES TEÓRICAS DE 1.35 g/l
	A PETICION DEL CLIENTE	BASADA EN MICROESFERAS	DENSIDADES A ELEGIR
	A PETICION DEL CLIENTE	BASADAS EN MICROPERLITA	DENSIDADES A ELEGIR
ATH (TRIHIDRATO DE ALUMINA)	TAG 35	35 MICRAS. BLANCURA ALTA	FORMULACIONES ECONÓMICAS SÓLID SURFACE POLIESTER
	TG 35	35 MICRAS. BLANCURA MU ALTA	FORMULACIONES ACRÍLICAS
	TG 7 MES	7 MICRAS SILANIZADA. BLANCURA MUY ALTA	SOLID SURFACE POLIESTER Y ACRÍLICO. ATA BLANCURA, HIDRÓLISIS Y PROPIEDADES MECÁNICAS
	TGR 7LT	7 MICRAS.BLANCURA MUY ALTA	SOLID SURFACE POLIESTER Y ACRÍLICO. IGNIFUGANTE EN PULTRUSION
	TGR 7LT	7 MICRAS.BLANCURA MUY ALTA	SOLID SURFACE POLIESTER Y ACRÍLICO. IGNIFUGANTE EN PULTRUSIÓN
	ALUPREM LV-45		IGNIFUGACION PULTRUSIÓN
	TGR4 MES		IGNIFUGACIÓN SILICONAS
	PARA OTRAS NECESIDADES DE GRANULOMETRIA, TRASLUCIDEZ, ECT.. CONSULTAR		
MOH (MONOHIDRATO DE ALUMINA/BOHEMITA)	SR-100	3-4 MICRAS VERSIÓN NO SILANIZADA	MEJORA RESISTENCIA RAYADO SOLID SURFACE.
	SR-100 MES	3-4 MICRAS VERSIÓN SILANIZADA	MEJORA PROPIEDADES SUPERFICIALES EN LA FABRICACIÓN DE GEL COAT
HEMATITA	HEMATITA 70	DIFERENTES PROPIEDADES Y TONOS DE NEGRO Y RESISTENCIA AL RAYADO	FABRICACIÓN DE SUPERFICIE SÓLIDA NEGRA RESISTENTE AL RAYADO
	HEMATITA 80		
	HEMATITA PURA		
CARBONATOS CALCICOS		VARIAS GRANULOMETRÍAS	HORMIGÓN POLIMERO. GEL COAT Y PINTURAS REDUCCION COSTES
MARMOLINAS		2 a 0.080 mm	HORMIGÓN POLIMERO. REDUCCION COSTES

MICA		VARIAS GRANULOMETRÍAS	MEJORA PROPIEDADES MECÁNICAS
CARGAS ACICULARES	CL-3500	VARIAS GRANULOMETRÍAS	MEJORA PROPIEDADES MECÁNICAS. ALTERNATIVA A LA FIBRA DE VIDRIO MOLIDA
TALCOS		VARIAS GRANULOMETRÍAS	MEJORA PROPIEDADES MECÁNICAS. GEL COATS Y PINTURAS
ALUMINAS CALCINADAS		VARIAS GRANULOMETRÍAS	MEJORA RESISTENCIA ABRASIÓN
CORINDONES		VARIAS GRANULOMETRÍAS	MEJORA PROPIEDADES ABRASION EN HORMIGON POLIMERO,. GEL COATS Y PINTURAS
WOLLASTONITA			MEJORA PROPIEDADES MECÁNICAS FLEXIÓN Y TRACCIÓN
FELDESPATOS			MEJORA PROPIEDADES ABRASION
CRISTOBALITA			MEJORA PROPIEDADES ABRASION
SILICE		2 a 0,5 mm	MEJORA PROPIEDADES ABRASION EN HORMIGON POLIMERO,. GEL COATS Y PINTURAS
FILLITE			BAJO PESO Y ESPESANTE